

ThermaWall 2600 – Dernière mise à jour: 27 août 2020

ThermaWall 2600 option de système de placage

Alumicor a le plaisir d'annoncer la diversification du système ThermaWall 2600 avec l'ajout d'une **option de système de placage**.

Le mur-rideau de type système de placage est une solution flexible et innovante pour le professionnel du design permettant de rafraîchir l'esthétique architecturale de l'apparence du bâtiment.

La série ThermaWall 2600 option de système de placage est offert en vitrage double ou triple, ainsi qu'en de vitrage silicone structural (VSS) ou avec un système conventionnel de plaques à pression et couvercles.



L'option pour revêtement de façade ThermaWall 2600 convient aux vitrages de vision de ¼" (6 mm), 1" (25,4 mm), 1 ⅛" (28,6mm), 1 ¼" (31,8 mm) et 1 ¾" (44,4 mm) ainsi qu'aux tympons. Il présente une ossature à profil bas (2 ½"/62,7 mm de large x 0,75"/19,1 mm de profondeur) qui peut être fixée directement à un substrat structurel existant, tel que des panneaux muraux en béton, de la maçonnerie, une ossature en bois ou en acier.

Les professionnels du design peuvent utiliser le système de placage pour donner l'apparence d'un verre vision afin de rehausser une façade par ailleurs simple.

Veuillez contacter votre Responsable du développement client pour plus d'information.

Téléchargements disponibles:

[Pages du catalogue](#)

[Dessins CAD](#)

[Fiche Technique](#)